

유리문 냉동고 , (Glass door)



- 유럽형 디자인
- 냉기 유출 방지 및 고내 신선함 유지
- 필터장착시 (별도비용 추가함)

모델명	WG-400	WG-510
크기 (mm)	W670×D670×H1970	W670×D820×H1970
내용적(ℓ)	400	510
중량(kg)	180	200
온도범위	냉동 -30도 ~ -18도	냉동 -30도 ~ -18도
적용냉매	R-404A	R-404A
전원	AC 220V/60Hz	AC 220V/60Hz

■ Feature

- 1.온도 범위가 -30℃ ~ -18℃인 실험실 냉동고입니다.
- 2.Fan에 의한 내부공기 순환으로 온도분포도가 우수합니다.
- 3.디지털 자동온도 조절장치
- 마이크로 센서 적용으로 온도 조절이 자유로우며, 외부 식별이 용이하고 자동온도 조절 장치로 내부를 장기간 최적의 상태로 유지시켜 줍니다.
- 4.미세열선내장 유리도어로 성애 발생 가능성을 낮춥니다.
- 5.고밀도 경질
- 폴리우레탄 발포
- 친환경 고밀도 경질 우레탄폼은 최악의 조건하에서도 단열 효과를 극대화시키며 내부온도를 안정적으로 유지할 수 있습니다.
- 6.LED 램프
- 고내에 적용된 LED램프는 내부를 환하게 밝혀주어 저장물의 수납을 용이하게 해주고, 수명이 반영구적이며 전기소모량은 아주미미합니다.
- 7.이동바퀴와 고정장치
- 자리 이동을 용이하게 하기 위한 이동바퀴와 수평유지 및 고정을 위한 수평 고정발 적용으로 사용자 편의성을 최대화하였습니다.
- 8.고밀도 경질
- 폴리우레탄 발포
- 친환경 고밀도 경질 우레탄폼은 최악의 조건하에서도 단열 효과를 극대화시키며 내부온도를 안정적으로 유지할 수 있습니다.
9. 하이폴리머 수지강판 재질로 내구성이 있습니다.

■ Specification

1.Model	WG-400
2.Temperature rage(℃)	-30℃ ~ -18℃
3.Volume (L)	400L
4.Wire shelves(Standard)	6
5.Door Type	Glass
6.Dimensions (Exterior W*D*H, mm)	670*670*1970
7.Electrical data Normal voltage, Hz	220v, 60Hz